

רח' יעקב אליאב 4 , גבעת שאול
ירושלים.

1-700-700-710

טלפון - 02-6519313

פקס - 02-6520694

gagot2000@gmail.com



טיפים לבניית דק

דק בחצר הבית הוא משאת נפשם של אנשים רבים. מדובר בשדרוג של הגינה או החצר, ובתוספת שהופכת את השהייה מחוץ לכותלי הבית למהנה יותר. למרות שמדובר בפתרון חסכוני וקל לתחזוקה, יש כאלו שנרתעים מהתקנת דק בשל העלויות הכרוכות בכך. התקנת דק לבד יכולה להיות פתרון שיעזור לכם להשיג לעצמכם את הדק שתמיד חלמתם עליו. תוכלו לחסוך כסף רב אם יש לכם את "ידיים טובות" והיכולות הנדרשים להתקנת דק עץ כמו ידיכם, – וליהנות מפרי עמלכם ההמלצה היא לבצע התקנה של "דק עץ" ישירות על משטח בטון או כלונסאות עץ חזקות. בכל מקרה אסור בשום פנים ואופן שיהיה מגע ישיר בין הדק או התשתית שלו עם אדמה, מסיבות של ספיחת לחות.

קונסטרוקציה (תשתית)

חשוב מאוד להשקיע בקונסטרוקציה לדק, הקפדה בבניית התשתית על זוויות וקווים ישרים תקל על בניית הדק ותשפיע על רמת גימורו חשוב ביותר לפלס את משטח התשתית על-מנת לקבל משטח עליון ישר בטרם ניגשים לבניית היסודות יש לנקות את השטח מצמחייה ועשבים, ולרסס כנגד צמיחה בעתיד. סמן את שטח הדק והעבר קווים ישרים לסימון היסודות לאחר התייבשות היסודות נניח על האדמה יריעת יוטה שחורה (פלריג) המונעת את התחדשות הצמחייה במידה ומתקיימים דקים על משטח בטון/ריצוף- אין צורך ביציקת היסודות אלא הצבת רגליים על המשטח ובניית התשתית ישירות מעל הרגליים באמצעות אלמנט L או U. את הרגליים מניחים במרחקים של בין 50-70 ס"מ אחד מהשני- בהתאם לעומס המתוכנן על הדק חשוב ביותר לאפשר זרימת מים (ניקוז) של המשטח. מים עומדים יגרמו לעיוות הדק (לחות בחלק התחתון ויובש בחלק החיצוני). לקונסטרוקציה בדרך כלל נשתמש בעץ אורן מחוטא בפרופיל 50*100 חשוב להשתמש בעץ מחוטא על-מנת להאריך את חיי התשתית והדק עצמו בשלב זה חשוב להקפיד על חיבור קרשי התשתית בקווים ישרים מחוברים בברגיי עץ לרגליים, יש לוודא כי הקורות בגובה אחיד ומדויק, העץ ישר ושהמרווחים בין הקורות לא עולים על 50 ס"מ. וודאו קו ישר בין היסודות ("רגליים") על מנת לקבל קווים ישרים לתשתית את החיבורים של הקונסטרוקציה נחבר בעזרת בורג סיבית 5*80.

משטח הדק

הנחת לוח דק ראשון בקו ישר ומפולס לתשתית על-מנת לשמור על קווים אחידים וישרים כדאי להשתדל לעבוד עם לוחות דק שלמות – כדי שיהיו לנו מינימום חיבורים. במידה והדק שלנו הוא מעל למידות הלוחות וצריך לעשות חיבורים אז נעשה את החיבור הכל פעם בצד אחר של הדק. יש לוודא הנחת הקורות בצד הנכון – קעור הסיבים כלפי מעלה. (העץ "מחייך"). לחיבור לוחות הדק לתשתית נשתמש בברגי טורבו / טורקס 6*70. את הברגים נמקם כ- 2 ס"מ מקצות הלוח (2 ברגים בכל צד של לוח). השתמשו בשקען איכותי ליצירת פאזה המותאמת לראש הבורג, הוא יקל עליכם. חשוב להקפיד על יצירת קו ישר (צ'וק ליינ) לאורך הלוח לקבלת קו אחיד של הברגים. ניתן להתקין את הדק עם ברגים נסתרים. בהתקנת שאר הלוחות חובה להקפיד על מרחק של 3 עד 5 מ"מ (פוגות) בין שורה לשורה. יש להקפיד על סגירת משטח הדק בצדדיו על-מנת למנוע כניסה של בעלי חיים וחפצים אל מתחת לדק.